



Technisches Datenblatt

ThermaCompact TF

Thermische Dämmung von Thermaflex[®]

ThermaCompact TF, vollständig recyclebare thermische Rohrisolierung aus direktextrudiertem, geschlossenzelligen und qualitativ hochwertigen Polyethylenschaum mit strapazierfähiger Polymer-Außenhaut.

Profitieren Sie von:

- Konstante Leistung – strapazierfähige Außenhaut und robustes Dämmmaterial
- Geräuschreduzierung (Körperschall)

Anwendungen

- Hausinstallation – Geräuschreduktion (Körperschall) in Wand- und Bodenflächen sowie als Schutz vor Tauwasserbildung für
 - Kaltwasserleitungen
 - Abflussleitungen

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Maßtoleranz	-	kohärent	EN 14313
Dichte	kg/m ³	30 - 40	-
Struktur	-	geschlossene Zellen	-
Farbe	-	Haut: rot Isolierung: weiß	-
Thermische Eigenschaften			
Maximaltemperatur	°C	+95	EN 14707

Verfügbarkeit

- Standardlänge 10m in verschiedenen Verpackungseinheiten im Karton (103x30x40cm)

Rohr außen-Ø max. [mm]	Dämmdicke [mm]	
	4mm	9mm
18	15/4	
22	18/4	
25	22/4	
30	28/4	
38	35/4	
44	42/4	
50	50/4	50/9
60	60/4	
88	70/4	70/9
112	90/4	90/9
125	100/4	100/9
145	125/4	125/9
175	150/4	

Wickelband	
2mm Dicke	
Standard 3,6m Länge	selbstklebend 3,6m Länge
70 x 2 mm	70 x 2 mm
100 x 2mm	100 x 2 mm

