

ThermaLint Tracing

Kabel grzewczy Thermaflex®

Elektryczny kabel grzewczy przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury w instalacji w celu ochrony systemu przed zamarzaniem




Korzyści

- Solidna ochrona instalacji przed zamarzaniem
- Utrzymanie stałej temperatury medium
- Łatwy i szybki montaż

Zastosowanie

- Zaprojektowany, aby utrzymać zadaną temperaturę w instalacji w zakresie od 0 °C do + 40 °C
- Ochrona przed zamarzaniem:
 - rur wodociągowych i / lub wodomierzy, odpływów kondensatu, sieci przeciwpożarowych, tymczasowych linii wodnych na budowach, rur wodnych w gospodarstwach rolnych, pomp, zaworów, zewnętrznych kranów wodnych, instalacji wodnej na łodziach
- Ochrona przed zamarzaniem rur wodnych przy wykorzystaniu ThermaLint Tracing w połączeniu z otuliną Thermaflex



Budowa

Kabel grzewczy z termostatem

kabel grzewczy i zewnętrzny termostat z czujnikiem cylindrycznym

System grzewczy

Elastyczny dwuprzewodowy system o stałej rezystancji



V2.2 - 30.03.2022

Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość
Właściwości fizyczne		
Konstrukcja	-	Dwużyłowy system zasilany jednostronnie (zimna część)
Wersja	-	Elastyczny kabel grzewczy o różnych długościach, podwójnie izolowany, uziemiony opłotem z miedzi
Przewód zasilający	mm ²	3x0,75 (18,36,48,61,73m), 3x1,0 (146m)
Długość przewodu zasilającego	m	2
Termostat	-	Zewnętrzny, wyposażony w czujnik temperatury
Kolor	-	Przewód zasilający - czarny Kabel grzewczy - czerwony
Właściwości zasilające		
Moc	W/m	16
Zasilanie	V AC	230
Właściwości temperaturowe		
Zakres regulacji pracy termostatu	°C	0 - 40

Dostępność

- Długości standardowych produktów : 18-146 m

Kod produktu	Długość kabla [m]
7001-000018-000	18
7001-000036-000	36
7001-000048-000	48
7001-000061-000	61
7001-000073-000	73
7001-000146-000	146